


Samledetalje / Verbindungsdetail



Råvare - Rohware: 25 x 200 mm

Tegning: Fyr / gran med ru forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit sägerauer Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019

Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	A2	B	C	Lbm/m2
Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 23	8 / 9	195	180	5,56
Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 23	8 / 9	195	180	5,56
Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 23	8 / 9	190	175	5,71

DK - Profil 3938 er en godkendt kl. 2 beklædning / Euroclass K1 10 D-s2,d2 i gran, fyr og lærk og kan anvendes fra 10 mm bagvedliggende hulrum

DE - Profil 3938. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass K1 10 D-s2,d2 bei einem hinterliegendem Hohlraum von min. 10 mm, in den Holzarten Fichte, Kiefer und Lärche

Profil: 3938 (FT 935)

* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet
* Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet
** Ru = båndsavet forside
** rau = Bandsägenschnitt
Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!